



Coverprim

Deckende Grundierung

Beschreibung

Deckende Grundierung, die kompatibel mit allen wasserbasierten oder Alkyd-Deckprodukten ist. Sehr geeignet als Grundiermittel vor dem Tapezieren. Mattes Finish.

Untergründe

Wird auf nicht saugende und/oder nicht kreidende Innenwände und -decken aus Gips(karton), Beton, Zementputz oder Ziegelsteinen aufgetragen.

Für eine kostengünstigere Option kann diese Grundierung auch als Deckfarbe dienen.

Eigenschaften

• Bindemittel:	Acrylcopolymere
• Feste Füllstoffe:	Titandioxid und mineralische Füllstoffe
• Lösemittel:	Wasser und Glykole
• Dichte:	± 1,55
• Trockenextrakt in Gewicht:	± 61 %
• Trockenextrakt in Volumen:	± 38 %
• Glanzgrad:	matt (3 GU bei 60°)
• Empfohlene Filmdicke pro Schicht	
Trocken:	36 µm - 46 µm
Nass:	100 µm - 125 µm

VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält höchstens 30 g/l.
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010).

Trocknungszeit bei 20 °C

• Staubtrocken:	30 Minuten
• Überstreichbar:	5 Stunden
• Durchgetrocknet:	2 bis 3 Tage

Ergiebigkeit

8 bis 10 m²/l je nach Art des Untergrunds und Verarbeitungsverfahren.

Verdünnungsverhältnis

5 bis 10 % Wasser.

Die Wirksamkeit unserer Produkte oder Systeme beruht auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjähriger praktischer Erfahrung. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Probleme, da das Endergebnis von vielen Faktoren beeinflusst werden kann, die uns nicht unbedingt bekannt sind. Version vom 08. September 2026.



Coverprim

Deckende Grundierung

Airless-Spritzpistole (bei 20 °C mit dem ungefärbten Produkt getestet)

- **Druck:** 100 - 120 bar
- **Düsen:** 0,015" - 0,021"
- **Winkel:** 40° - 60°
- **Verdünnung:** 0 %
- **Maximale Ergiebigkeit pro Schicht:** 5 m²/l

Merkmale

- Einfaches Auftragen.
- Schnelles Trocknen.
- Gute Deckkraft.
- Wenig Geruch.
- Ausgezeichneter Weißgrad.
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Verfügbare Verpackungsgrößen

4 l - 10 l

Verarbeitungsbedingungen

Umgebungstemperatur zwischen 10°C en 25°C mit einer Untergrundfeuchtigkeit von maximal 10 %.

Arbeitsanleitung

- Dieses Produkt wird auf einem gesunden, sauberen und trockenen Untergrund aufgetragen.
- Glänzende Untergründe sollen vor Verarbeitungsbeginn mattiert werden.
- Kretende oder sehr saugende Untergründe sollen mit einer bindenden Grundierung vorher behandelt werden.
- Schmutzige oder infizierte Untergründe (Pilze, Schimmel) sollen sorgfältig gereinigt und entfettet werden als auch mit der geeigneten Behandlung behandelt werden.

Lagerung & Entsorgung

Das Produkt ist in der originalverschlossenen Verpackung kühl sowie vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Leere Gebinde einer geeigneten Abfallsammelstelle zuführen. Produktreste gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften entsorgen.

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Entsorgen Sie Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Vorschriften. Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel). Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.