



Glisséo

Sehr abwaschbare Dekorationsfarbe

Beschreibung

Hochwertige, sehr abwaschbare Deckfarbe auf Basis von Vinylcopolymeren. Sehr angenehmes Auftragen dank des herausragenden Gleitens. Samtartig mattes Finish.

Untergründe

Wird auf Innen- und Außenwände aus Gips(karton), Tapete, Glasvlies, Beton, Zementputz, Spanplatten, usw. aufgetragen.

Eigenschaften

- **Bindemittel:**
- **Feste Füllstoffe:**
- **Lösemittel:**
- **Dichte:**
- **Trockenextrakt in Gewicht:**
- **Trockenextrakt in Volumen:**
- **Glanzgrad:**
- **Deckvermögen:**
- **Nassabriebbeständigkeit:**
- **Empfohlene Filmdicke pro Schicht**

Vinylcopolymeren
 Titandioxid und mineralische Füllstoffe
 Wasser und Glykole
 ± 1,42
 ± 62 %
 ± 47 %
 samtartig matt (5 GU bei 60°)
 Klasse 2
 Klasse 1 nach DIN EN 13300

Trocken:

38 µm - 45 µm

Nass:

83 µm - 100 µm

VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält höchstens 30 g/l.
 EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).

Trocknungszeit bei 20 °C

- **Staubtrocken:** 30 Minuten
- **Überstreichbar:** 4 Stunden
- **Durchgetrocknet:** 2 bis 3 Tage

Ergiebigkeit

10 bis 12 m²/l je nach Art des Untergrunds und Verarbeitungsverfahren.

Verdünnungsverhältnis

5 bis 10 % Wasser.

Verfügbare Verpackungsgrößen

1l - 2,5l - 4l - 10l

Die Wirksamkeit unserer Produkte oder Systeme beruht auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjähriger praktischer Erfahrung. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Probleme, da das Endergebnis von vielen Faktoren beeinflusst werden kann, die uns nicht unbedingt bekannt sind. Version vom 08. September 2026.



Glisséo

Sehr abwaschbare Dekorationsfarbe

Airless-Spritzpistole (bei 20 °C mit dem ungefärbten Produkt getestet)

- | | |
|---|---------------------|
| • Druck: | 100 - 120 bar |
| • Düsen: | 0,015" - 0,021" |
| • Winkel: | 40° - 60° |
| • Verdünnung: | 0 % |
| • Maximale Ergiebigkeit pro Schicht: | 4 m ² /l |

Merkmale

- Sehr angenehmes Auftragen.
- Breitet sich optimal aus.
- Gute Deckkraft.
- Hohe Schutzkraft.
- Wasserdampfdurchlässig.
- Für Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Sehr witterungsbeständig.
- Leicht zu reinigen: sehr abwaschbar.

Verarbeitungsbedingungen

Umgebungstemperatur zwischen 10°C en 25°C mit einer Untergrundfeuchtigkeit von maximal 10 %.

Arbeitsanleitung

- Dieses Produkt wird auf einem gesunden, sauberen und trockenen Untergrund aufgetragen.
- Glänzende Untergründe sollen vor Verarbeitungsbeginn mattiert werden.
- Kretende oder sehr saugende Untergründe sollen mit einer bindenden Grundierung vorher behandelt werden.
- Schmutzige oder infizierte Untergründe (Pilze, Schimmel) sollen sorgfältig gereinigt und entfettet werden als auch mit der geeigneten Behandlung behandelt werden.

Lagerung & Entsorgung

Das Produkt ist in der originalverschlossenen Verpackung kühl sowie vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Leere Gebinde einer geeigneten Abfallsammelstelle zuführen. Produktreste gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften entsorgen.

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Entsorgen Sie Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Vorschriften. Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel). Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.