



Ultrafix

Farbloses Fixiermittel

Beschreibung

Farbloses Fixiermittel auf Basis einer extrafeinen Acryldispersion. Verbessert die Haftung und die offene Zeit des Farbsystems. Sorgt für ein ausgezeichnetes Eindring- und Bindungsvermögen. Verstärkt die kreidenden und saugenden Untergründe.

Untergründe

Wird auf kreidende und/oder poröse, nicht gestrichene Innen- und Außenuntergründe aus Beton, Porenbeton, Ziegelsteinen, Faserzement, Gips(karton).

Eigenschaften

- **Bindemittel:** Acrylcopolymere
- **Lösemittel:** Wasser
- **Dichte:** ± 1,01
- **Trockenextrakt in Gewicht:** ± 16 %
- **Trockenextrakt in Volumen:** ± 15 %
- **Glanzgrad:** samtartig matt

VOC-Gehalt

Dieses Produkt enthält höchstens 30 g/l.
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).

Trocknungszeit bei 20 °C

- **Staubtrocken:** 2 Stunden
- **Überstreichbar:** 6 Stunden
- **Durchgetrocknet:** 2 Tage

Ergiebigkeit

6 à 8 m²/l je nach Art des Untergrunds und Verarbeitungsverfahren.

Verdünnungsverhältnis

Nicht verdünnen.

Die Wirksamkeit unserer Produkte oder Systeme beruht auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjähriger praktischer Erfahrung. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Probleme, da das Endergebnis von vielen Faktoren beeinflusst werden kann, die uns nicht unbedingt bekannt sind. Version vom 24. September 2026.



Ultrafix

Farbloses Fixiermittel

Merkmale

- Ausgezeichnetes Eindring- und Bindungsvermögen.
- Alkalibeständig.
- Wasserdampfdurchlässig.
- Verstärkt die kreienden und saugenden Untergründe.
- Verbessert die Haftfähigkeit und die Verarbeitungszeit der Deckschicht.

Verfügbare Verpackungsgrößen

5 l

Verarbeitungsbedingungen

Umgebungstemperatur zwischen 10°C en 25°C mit einer Untergrundfeuchtigkeit von maximal 10 %.

Arbeitsanleitung

- Dieses Produkt wird auf einem gesunden, sauberen und trockenen Untergrund aufgetragen.
- Glänzende Untergründe sollen vor Verarbeitungsbeginn mattiert werden.
- Schmutzige oder infizierte Untergründe (Pilze, Schimmel) sollen sorgfältig gereinigt und entfettet werden als auch mit der geeigneten Behandlung behandelt werden.

Lagerung & Entsorgung

Das Produkt ist in der originalverschlossenen Verpackung kühl sowie vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Leere Gebinde einer geeigneten Abfallsammelstelle zuführen. Produktreste gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften entsorgen.

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein rufen Sie einen Arzt an. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Entsorgen Sie Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Vorschriften. Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel). Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.