



CONFORM AAN DE REGLEMENTERING (CE) no 1907/2006 (REACH) et (UE) n° 453/2010

Veiligheidskaart van 12/5/2025, revisie 2

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam:	Siliguard XT
UFI :	8509-YYQ9-4909-65PP

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Établissements Guilmin SRL
Rue de la Plaine, 5
6900 Marche-en-Famenne
België
Tel : +32 (0) 84.21.16.45
Verantwoordelijke vood dit VIB : laboratoire@guilmin.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum : +32 (0) 70 245 245
Tel : +32 (0) 84.21.16.45

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):



Waarschuwing, Flam. Liq. 3, Ontvlambare vloeistof en damp.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:
Geen ander risico

2.2. Etiketteringselementen
Gevarenpictogrammen:



Waarschuwing
Gevarenaanduidingen:
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsaanbevelingen:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 Voer de inhoud en verpakking af in overeenstemming met de lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving.

Bijzondere schikkingen:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:
Geen

2.3. Andere gevaren

Geen PBT, zPzB of hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$.

Andere risico's:

Geen ander risico

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen N.A.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:

Aantal	Naam	Identificatiernr.	Classificatie
>= 25% - < 30%	titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter <= 10 microm]	Index nummer: 022-006-00-2 CAS: 13463-67-7 EC: 236-675-5	 3.6/2 Carc. 2 H351
>= 15% - < 20%	koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2 % aromatisch	CAS: 64742-48-9 EC: 919-857-5	 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304  3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066
>=1% - < 2,5%	DIPROPYLENE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE	CAS: 34590-94-8 EC: 252-104-2 REACH No.: 01-2119450011-60-0000	Stof waarvoor binnen de Unie een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt.
>= 0,3% - < 0,5%	CARBOXYLATE DE ZYRCONIUM	CAS: 22464-99-9 EC: 245-018-1	 3.7/2 Repr. 2 H361d
>= 0,1% - < 0,25%	2-methyl-2,4-pentaandiol	Index nummer: 603-053-00-3 CAS: 107-41-5 EC: 203-489-0	 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In geval van contact met de huid:

Met veel water en zeep wassen.

In geval van contact met de ogen:

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

In geval van inslikken:

Absoluut niet proberen te braken. ONMIDDELIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.

In geval van inademen:

Breng de gewonde naar buiten in de open lucht en houd hem/haar warm en in rust.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

None

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling:

None

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

CO2 of poederblusser

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:

Geen enkele in het bijzonder. Een grote waterstraal vermijden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De gassen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.

De verbranding produceert zware rook.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.

Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.

De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen uit de gevarezone.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.

Elke ontstekingsbron verwijderen.

Verplaats de personen naar een veilige plek.

Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool. Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.

In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op de hoogte stellen. Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Spoelen met overvloedig water

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.

Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.

Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.

Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

Tijdens het werk niet eten of drinken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Minstens een jaar in de originele verpakking, ongeopend en opgeslagen in een koele, droge, vorstvrije ruimte.

Altijd in goed geluchte ruimten bewaren.

Bij een temperatuur lager dan 20°C. bewaren. Uit de buurt van open vuur en warmtebronnen houden. Het

blootstellen aan direct zonlicht vermijden.

Uit de buurt van open vuur, vonken en warmtebronnen houden. Het blootstellen aan direct zonlicht vermijden.

Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.

Niet samengaannde stoffen:

Geen enkele in het bijzonder.

Aanwijzingen voor de ruimten:

Frisse en goed geluchte ruimten.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen enkel bijzonder gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

titaniumdioxide; [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 microm] -

CAS: 13463-67-7

- OEL-type: ACGIH - TWA(8u): 10 mg/m³ - Opmerkingen: A4 - LRT irr

koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2 % aromatisch - CAS: 64742-48-9

- OEL-type: 11 - TWA: 1200 mg/m³, 197 ppm

DIPROPYLBÈNE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE - CAS: 34590-94-8

- OEL-type: UE - TWA(8u): 308 mg/m³, 50 ppm - Opmerkingen: Skin

- OEL-type: ACGIH - TWA(8u): 100 ppm - STEL: 150 ppm - Opmerkingen: Skin - Eye and URT irr, CNS impair

2-methyl-2,4-pentaandiol - CAS: 107-41-5

- OEL-type: ACGIH - TWA(8u): 25 ppm - STEL: 50 ppm - Opmerkingen: (V) - Eye and URT irr

- OEL-type: ACGIH - STEL: 10 mg/m³ - Opmerkingen: (I, H) - Eye and URT irr

DNEL blootstellingslimietwaarden

koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2 % aromatisch - CAS: 64742-48-9

Vrijberoepbeoefenaar: 208 04 - Consument: 125 04 - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange

termijn, systematische effecten

Vrijberoepbeoefenaar: 871 03 - Consument: 185 03 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange

termijn, systematische effecten

Consument: 125 04 - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

DIPROPYLBÈNE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE - CAS: 34590-94-8

Vrijberoepbeoefenaar: 283 04 - Consument: 121 04 - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange

termijn, systematische effecten

Vrijberoepbeoefenaar: 308 03 - Consument: 37.2 03 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange

termijn, systematische effecten

Consument: 36 04 - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn, systematische effecten

PNEC blootstellingslimietwaarden

DIPROPYLBÈNE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE - CAS: 34590-94-8

Doel: Zoet water - Waarde: 19 mg/l

Doel: Zeewater - Waarde: 1.9 mg/l

Doel: 11 - Waarde: 2.74 mg/kg

Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 70.2 mg/kg

Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 7.02 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ogen:

- Niet vereist voor normaal gebruik. Ga hoe dan ook te werk volgens de juiste arbeidsgewoonten.
- Bescherming van de huid:
Er is geen enkele speciale voorzorgsmaatregel vereist voor normaal gebruik.
- Bescherming van de handen:
Niet vereist voor normaal gebruik.
- Bescherming van de luchtwegen:
Niet nodig bij normaal gebruik.
- Thermische risico's
None
- Controles van de blootstelling van het milieu
None
- Passende technische maatregelen:
Geen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Methode:	Opmerkingen
Fysische toestand:	Vloeistof	--	--
Kleur:	wit	--	--
Geur:	karakteristiek	--	--
Smeltpunt/vriespunt:	Indisponibel	--	--
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	> 35 °C	--	--
Ontvlambaarheid:	Flam. Liq. 3, H226	--	--
Onderste en bovenste explosiegrens:	N.A.	--	--
Ontvlambaarheidspunt:	N.A.	--	--
Temperatuur van zelfontsteking:	Indisponibel	--	--
Temperatuur van afbreken:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Kinematische viscositeit:	> 20,5 mm ² /sec (40 °C)	--	--
Inwateroplosbaarheid:	onoplosbaar	--	--
Oplosbaarheid in olie:	oplosbaar	--	--
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):	Indisponibel	--	--
Dampdruk:	Indisponibel	--	--
Dichtheid en/of relatieve dichtheid:	ong. 1,38	--	--
Relatieve dampdichtheid:	Indisponibel	--	--

Deeltjeskenmerken:

Deeltjesgrootte:	N.A.	--	--
------------------	------	----	----

9.2. Overige informatie

Eigenschappen	Waarde	Methode:	Opmerkingen
Mengbaarheid:	met white spirit	--	--
Viscositeit:	5.3 (ICI)	--	--

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1. Reactiviteit
Stabiel in normale omstandigheden
- 10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel in normale omstandigheden
- 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
None
- 10.4. Te vermijden omstandigheden
Stabiel onder normale omstandigheden.
- 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Contact met oxiderende materialen vermijden. Het product kan vlamvatten.
- 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Toxicologische informatie van het product:

N.A.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het product

koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2 % aromatisch - CAS: 64742-48-9

a) acute toxiciteit:

Test: RD54 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 5000 mg/kg

Test: RD54 - Blootstellingswijze: CUT - Soorten: Konijn > 5000 mg/kg - Opmerkingen: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Test: RD55 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat > 5000 mg/m³ - Duur: 4u - Opmerkingen:

Entraîne une réaction narcotique sur le système nerveux central.

b) huidcorrosie/-irritatie:

Test: RD56 - Blootstellingswijze: CUT

c) ernstig oogletsel/oogirritatie:

Test: RD117

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:

Test: RD57

e) mutageniteit in geslachtscellen:

Test: RD70

f) kankerverwekkendheid:

Test: RD71

h) STOT bij eenmalige blootstelling:

Test: RD108

j) gevaar bij inademing:

Test: RD109

DIPROPYLENE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE - CAS: 34590-94-8

a) acute toxiciteit:

Test: RD54 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 5000 mg/kg

Test: RD54 - Blootstellingswijze: CUT - Soorten: Konijn 9510 mg/kg

Test: RD55 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat 3.35 mg/l - Duur: 7H

b) huidcorrosie/-irritatie:

Test: RD94 - Blootstellingswijze: CUT

c) ernstig oogletsel/oogirritatie:

Test: RD169

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:

Test: RD57

e) mutageniteit in geslachtscellen:

Test: RD70

h) STOT bij eenmalige blootstelling:

Test: RD73

i) STOT bij herhaalde blootstelling:

Test: RD161

j) gevaar bij inademing:

Test: RD77

Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement (EU)2020/878 beschouwd worden als n.v.t.:

- a) acute toxiciteit;
- b) huidcorrosie/-irritatie;
- c) ernstig oogletsel/oogirritatie;
- d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;
- e) mutageniteit in geslachtscellen;
- f) kankerverwekkendheid;
- g) giftigheid voor de voortplanting;;
- h) STOT bij eenmalige blootstelling;
- i) STOT bij herhaalde blootstelling;
- j) gevaar bij inademing.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet in het milieu lozen.

koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2 % aromatisch - CAS: 64742-48-9

a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: 19125.LE0 DM 1000 mg/l - Duur u: 48

Eindpunt: 19125.LL50 OM > 1000 mg/l - Duur u: 96

Eindpunt: 19125.LE50 AL > 1000 mg/l - Duur u: 72

DIPROPYLENE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE - CAS: 34590-94-8

a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

- Eindpunt: IC53 PR > 1000 mg/l - Duur u: 96
Eindpunt: IC53 DM 1919 mg/l - Duur u: 48
Eindpunt: IC53 C4 > 1000 mg/l - Duur u: 96
Eindpunt: IC53 C5 2070 mg/l - Duur u: 48
Eindpunt: IC59 AL > 969 mg/l - Duur u: 96
- b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:
Eindpunt: IC62 DM > 0.5 mg/l
Eindpunt: IC64 DM > 0.5 mg/l
- c) Toxiciteit voor bacteriën:
Eindpunt: IC58 PPU 4168 mg/l - Duur u: 18
- 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2 % aromatisch - CAS: 64742-48-9
Biologische afbreekbaarheid: 7
DIPROPYLÈNE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE - CAS: 34590-94-8
Biologische afbreekbaarheid: 7
- 12.3. Bioaccumulatie
DIPROPYLÈNE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE - CAS: 34590-94-8
6
- 12.4. Mobiliteit in de bodem
koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclisch, <2 % aromatisch - CAS: 64742-48-9
25
26
DIPROPYLÈNE GLYCOL ÉTHER MÉTHYLIQUE - CAS: 34590-94-8
18
- 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen
- 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen
Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$
- 12.7. Andere schadelijke effecten
None

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Naar bevoegde vuilverwerkings- of vuilverbrandingsinrichtingen sturen in gecontroleerde toestand. Handelen in overeenstemming met de geldende lokale en nationale normen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- 14.1. VN-nummer of ID-nummer
- 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ADR-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*
IATA-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*
IMDG-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*
- 14.3. Transportgevaarklasse(n)
- 14.4. Verpakkingsgroep
- 14.5. Milieugevaren
- 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
- 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
N.A.

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013
Verordening (EU) n. 2020/878
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Verordening (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Verordening (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Verordening (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Verordening (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Verordening (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)



Veiligheidskaart
Siliguard XT

Verordening (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Verordening (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Verordening (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Verordening (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Verordening (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Verordening (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:

Beperking 3

Beperking 40

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:

Beperking 75

Indien van toepassing, naar de volgende voorschriften verwijzen:

Richtlijn 2012/18/EY (Seveso III)

Verordening (EG) nr. 648/2004 (detergentia).

Richtl. 2004/42/EG (Richtlijn VOS)

het product behoort tot de categorieën: P5c

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd voor het mengsel

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de gebruikte zinnen in paragraaf 3:

H351 Veronderstelling dat door inhalatie kanker kan worden veroorzaakt.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

H361d Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Gevarenklasse en gevaarcategorie	Code	Beschrijving
Flam. Liq. 3	2.6/3	Ontvlambare vloeistof, categorie 3
Asp. Tox. 1	3.10/1	Aspiratiegevaar, categorie 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Huidirritatie, categorie 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Oogirritatie, categorie 2
Carc. 2	3.6/2	Kankerverwekkendheid, Categorie 2
Repr. 2	3.7/2	Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2
STOT SE 3	3.8/3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm, Categorie 3

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008	Indelingsprocedure
Flam. Liq. 3, H226	Op basis van testgegevens

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd heeft

Voornaamste bibliografische bronnen:

ECDIN - Gegevens- en informatienetwerk voor milieuchemicaliën - Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek,

Commissie van de Europese Gemeenschappen

SAX: GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN INDUSTRIËLE MATERIALEN - Achste editie - Van Nostrand Reinold

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft uitsluitend betrekking op het aangegeven product en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.

De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.

Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

ATE: Acute toxiciteitsschatting

ATEmengsel: Schatting van de acute toxiciteit (Mengsels)



Veiligheidskaart
Siliguard XT

CAS:	Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP:	Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL:	Afgeleide dosis zonder effect.
EINECS:	Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO:	Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS:	Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën.
IATA:	Vereniging voor internationaal luchtvervoer.
IATA-DGR:	Dangerous Goods Regulation van de "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
ICAO-TI:	Technische Instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI:	Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt:	Explosie-coëfficiënt
LC50:	Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50:	Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
PNEC:	Voorspelde nuleffectconcentratie.
RID:	Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
STEL:	Korte termijn blootstellingslimiet
STOT:	Specifieke doelorgaantoxiciteit
TLV:	Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWA:	Tijdgewogen gemiddelde
WGK:	Duitse Water Hazard Class.