



Multicoat

Universele meerlagenverf

Beschrijving

Hoogwaardige, zeer goed afwasbare en isolerende meerlagenverf (grond- en afwerkingsverf) met een uitzonderlijke hechting op zeer diverse ondergronden. Egaliseert variabele porositeit in de ondergrond. Zijdemat uitzicht.

Ondergronden

Wordt aangebracht op binnen- en buitenondergronden in hout, verzinkt staal, zink, aluminium.

Kan ook aangebracht worden op licht zuigende en/of niet krijtende ondergronden in gips(karton), beton, cementbepleistering, bakstenen, enz.

Eigenschappen

• Bindmiddelen:	100 % acrylaathars
• Vaste vulstoffen:	titaandioxide en minerale vulstoffen
• Oplosmiddelen:	water en glycolen
• Soortelijk gewicht:	± 1,32
• Vaste stof in gewicht:	± 55 %
• Vaste stof in volume:	± 42 %
• Glanseenheid:	zijdemat (10 GU bij 60°)
• Hittebestendigheid:	tot 60°C
• Aanbevolen filmdikte per laag	
Droog:	33 µm - 40 µm
Vochtig:	83 µm - 100 µm

VOC-gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l.
EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 130 g/l (2010).

Droogtijd bij 20 °C

• Kleefvrij:	30 minuten
• Overschilderbaar:	3 uur
• Hard:	2 tot 3 dagen

Rendement

10 tot 12 m²/l naar gelang de ondergrond en de applicatiemethode.

Verdunningsverhouding

5 tot 10 % water.

De effectiviteit van onze producten en systemen is gebaseerd op diepgaand laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor problemen die zich kunnen voordoen, aangezien het eindresultaat kan worden beïnvloed door een aantal factoren waarvan wij niet noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn. Versie van 08/09/2026.



Multicoat

Universele meerlagenverf

Airless verfspuit (bij 20 °C met ongekleurd product getest)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| • Druk: | 100 - 120 bar |
| • Spuitmond: | 0,013" - 0,015" |
| • Hoek: | 40° - 60° |
| • Verdunning: | 0 % |
| • Maximum rendement per laag: | 4 m ² /l |

Kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Uitstekende hechting.
- Isoleert nicotinevlekken, roet en andere in water oplosbare vlekken.
- Egaliseert de porositeit van de ondergrond.
- Voor gebruik binnens- en buitenshuis.

Verpakkingsopties

4 l - 10 l

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C met een vochtigheidsgraad van de ondergrond van maximaal 10 %.

Instructies voor gebruik

- Gebruik het product op een zuivere, propere en droge ondergrond.
- Glanzende ondergronden moeten worden geschuurd voor het aanbrengen.
- Krijtende of zeer zuigende ondergrond moet worden voorbehandeld met een fixerende drenklaag.
- Ondergronden die vuil of geïnfecteerd zijn (schimmels, schimmel) moeten grondig worden gereinigd en ontvet en op de juiste manier worden behandeld.

Houdbaarheid & verwijdering

Het product moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, op een koele plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Breng de lege verpakking naar een erkend afvalinzamelpunt. Voer productresten af overeenkomstig de geldende lokale en nationale voorschriften.

Veiligheid

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voer de inhoud en verpakking af in overeenstemming met de lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Bevat biociden (bewaarmiddelen). Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.