



Viscomatt

Afwasbare decoratieve verf

Beschrijving

Afwasbare afwerkingsverf met hoge viscositeit, op basis van vinylcopolymeren. Mat uitzicht.

Ondergronden

Wordt aangebracht op binnen- en buitenmuren in gips(karton), behangpapier, glasvlies, beton, cementbepleistering, houtvezelplaten, enz.

Kan ook worden aangebracht op niet geschilderde binnenondergronden (alleen indien niet zuigend en niet krijtend).

Eigenschappen

• Bindmiddelen:	vinylcopolymeren
• Vaste vulstoffen:	titaandioxide en minerale vulstoffen
• Oplosmiddelen:	water en glycolen
• Soortelijk gewicht:	± 1,45
• Vaste stof in gewicht:	± 64 %
• Vaste stof in volume:	± 45 %
• Glanseenheid:	mat (2 GU bij 60°)
• Dekvermogen:	klasse 1
• Natte slijtvastheid:	klasse 1 volgens DIN EN 13300
• Aanbevolen filmdikte per laag	
Droog:	43 µm - 53 µm
Vochtig:	100 µm - 125 µm

VOC-gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l.

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l (2010).

Droogtijd bij 20 °C

• Kleefvrij:	30 minuten
• Overschilderbaar:	4 uur
• Hard:	2 tot 3 dagen

Rendement

8 tot 10 m²/l naar gelang de ondergrond en de applicatiemethode.

Verdunningsverhouding

5 tot 10 % water.

Verpakkingsopties

1l - 2,5l - 4l - 10l

De effectiviteit van onze producten en systemen is gebaseerd op diepgaand laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor problemen die zich kunnen voordoen, aangezien het eindresultaat kan worden beïnvloed door een aantal factoren waarvan wij niet noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn. Versie van 08/09/2026.



Viscomatt

Afwasbare decoratieve verf

Airless verfspuit (bij 20 °C met ongekleurd product getest)

- **Druk:** 140 - 520 bar
- **Spuitmond:** 0,015" - 0,019"
- **Hoek:** 40° - 60°
- **Verdunning:** 0 %
- **Maximum rendement per laag:** 8 m²/l

Kenmerken

- Gemakkelijk aan te brengen.
- Zeer goede dekkraft.
- Uitstekende witheid.
- Waterdampdoorlaatbaar.
- Niet spattend.
- Niet verzeepbaar.
- Zeer goede buitenbestendigheid.
- Gemakkelijk te reinigen: afwasbaar.

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C met een vochtigheidsgraad van de ondergrond van maximaal 10 %.

Instructies voor gebruik

- Gebruik het product op een zuivere, propere en droge ondergrond.
- Glanzende ondergronden moeten worden geschuurd voor het aanbrengen.
- Krijtende of zeer zuigende ondergrond moet worden voorbehandeld met een fixerende drenklaag.
- Ondergronden die vuil of geïnfecteerd zijn (schimmels, schimmel) moeten grondig worden gereinigd en ontvet en op de juiste manier worden behandeld.

Houdbaarheid & verwijdering

Het product moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, op een koele plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Breng de lege verpakking naar een erkend afvalinzamelpunt. Voer productresten af overeenkomstig de geldende lokale en nationale voorschriften.

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voer de inhoud en verpakking af in overeenstemming met de lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Bevat biociden (bewaarmiddelen). Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.