



Ultrafix

Kleurloos fixeermiddel

Beschrijving

Kleurloos fixeermiddel op basis van een ultrafijne acrylaatdispersie. Verbetert de hechting en de opentijd van het systeem. Zorgt voor een uitstekende penetratie- en fixatievermogen. Versterkt krijtende en zuigende ondergronden.

Ondergronden

Wordt aangebracht op krijtende en/of poreuze, niet geschilderde binnen- en buitenondergronden in beton, gasbeton, bakstenen, cementvezelplaat, gips(karton).

Eigenschappen

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| • Bindmiddelen: | acrylaatcopolymeren |
| • Oplosmiddelen: | water |
| • Soortelijk gewicht: | ± 1,01 |
| • Vaste stof in gewicht: | ± 16 % |
| • Vaste stof in volume: | ± 15 % |
| • Glanseenheid: | fluweelmat |

VOC-gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l.
EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l (2010).

Droogtijd bij 20 °C

- | | |
|----------------------------|---------|
| • Kleefvrij: | 2 uur |
| • Overschilderbaar: | 6 uur |
| • Hard: | 2 dagen |

Rendement

6 tot 8 m²/l naar gelang de ondergrond en de applicatiemethode.

Verdunningsverhouding

Niet verdunnen.

De effectiviteit van onze producten en systemen is gebaseerd op diepgaand laboratoriumonderzoek en jarenlange praktijkervaring. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor problemen die zich kunnen voordoen, aangezien het eindresultaat kan worden beïnvloed door een aantal factoren waarvan wij niet noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn. Versie van 24/09/2026.



Ultrafix

Kleurloos fixeermiddel

Kenmerken

- Uitstekend fixatie- en penetratievermogen.
- Alkalibestendig.
- Waterdampdoorlaatbaar.
- Versterkt krijtende en zuigende oppervlakken.
- Verbeterd de hechting en opentijd van de afwerkingsverf.

Verpakkingsopties

5 l

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur tussen 10°C en 25°C met een vochtigheidsgraad van de ondergrond van maximaal 10 %.

Instructies voor gebruik

- Gebruik het product op een zuivere, propere en droge ondergrond.
- Glanzende ondergronden moeten worden geschuurd voor het aanbrengen.
- Ondergronden die vuil of geïnfecteerd zijn (schimmels, schimmel) moeten grondig worden gereinigd en ontvet en op de juiste manier worden behandeld.

Houdbaarheid & verwijdering

Het product moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, op een koele plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Breng de lege verpakking naar een erkend afvalinzamelpunt. Voer productresten af overeenkomstig de geldende lokale en nationale voorschriften.

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voer de inhoud en verpakking af in overeenstemming met de lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Bevat biociden (bewaarmiddelen). Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on + CMIT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.